

Armourplan SM WIT

OMSCHRIJVING:

Armourplan SM is een polyesterweefsel versterkte, mechanisch bevestigde PVC-P dakbaan geschikt voor een brede toepassing op zowel platte als hellende daken. Armourplan SM dakbanen kunnen toegepast worden op de meeste voorkomende ondergronden en zijn geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie.

PLAATSING:

Plaatsing mechanisch bevestigd in de overlap met daarvoor geschikte IKOfix bevestigers. Alle overlappen worden gelast met hete lucht d.m.v. daarvoor geschikte hetelucht lasapparaten.

SAMENSTELLING:

Materiaal	PVC-P
Kleur boven	Wit
Inlage	Polyester weefsel
Kleur onder	Niet gespecificeerd

VERPAKKING:

Nominale dikte (mm)	1,5
Tolerantie op dikte (mm)	+10%/-5%
Lengte (m)	20
Breedte (m)	1,50
Gewicht (gr/m ²) +10%/-5%	2000
Aantal rollen / pallet	15
Type pallet	Wegwerp

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:

	Waarden
Treksterkte L (EN 12311-2 N/50 mm)	≥1000
Treksterkte B (EN 12311-2 N/50 mm)	≥1000
Rek bij breuk L (EN 12311-2 %)	≥15
Rek bij breuk B (EN 12311-2 %)	≥15
Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 N)	≥ 150
Pelsterkte van de naad (EN 12316-2 N/50 mm)	≥ 200
Treksterkte van de naad (EN 12317-2 N)	≥ 1000
Koude buig (EN 495-5 °C)	≤ -30
Doorscheurweerstand (EN 12310-2 N)	≥ 150
Dimensionele stabiliteit (EN 1107-2 %)	≤ 0,5
Brandwerendheid	Broof(t1)
Wortelwerend (EN 13948)	NPD

CERTIFICATEN:

- CTG 629
- Productie ISO 9001 & 14001

IKO bevestigt hiermee officieel dat dit bouwproduct overeenkomt met de voorzieningen van volgende Europese Richtlijn(en) indien de installatie ervan is uitgevoerd volgens de systeemrichtlijnen en verwerkingsvoorschriften in de documentatie:

- 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
 - EN 13956
- FPC certificaat afgegeven door SGS Notified Body, geregistreerd onder registratie nummer 0958.
Certificaatnummer: GB15/92520.

