

PRESTATIEVERKLARING

N°: 00000-CPR-SH2-001

- Unieke identificatiecode van het producttype: **Superglass Hex**
- Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
Bitumen shingels 4 X 2
- Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:
Dak en buitenmuur bekleding
- Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
IKO Sales International NV - Truibroek 74 - B-3945 Ham, Belgium
Tel. +32.11.340.120 - residential.europe@iko.com
- Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:
- Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:
Systeem 4
- Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:
ETA-17/0510
aangemelde instantie:
WarringtonFireGent N.V. (1173) - Ottergemsesteenweg-Zuid 711 - B-9000 Ghent - Belgium
Technische beoordelingsinstantie:
BUtgb - Lozenberg 7, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe - Belgium
- Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Treksterkte breedte Treksterkte hoogte Nageldoorscheursterkte	> 600 N/50mm > 400 N/50mm > 100N	ETA-17/0510
Brandreactie	E	
Externe brandblootstelling	BroofT1	
Water doorlaatbaarheid (bitumenmassa)	896 ± 150 g/m ²	
Blistering - blaasvorming	neen	
Breedte Hoogte	318 ± 3mm 1000 ± 3mm	
Vloei temperatuur Granulaatverlies Waterabsorptie	≤ 2mm ≤ 2,5g < 2%	
Resistent tegen veroudering door hitte – Treksterkte breedte – Treksterkte hoogte – Nageldoorscheursterkte – Resistent tegen veroudering door hitte – Granulaatverlies	> 600 N/50mm > 400 N/50mm > 100N < 2mm < 2,5g	
Resistent tegen UV-straling – Treksterkte breedte – Treksterkte hoogte – Nageldoorscheursterkte	> 600 N/50mm > 400 N/50mm > 100N	
Gevaarlijke stoffen (zie note 1 & 2)	NPD	


NPD = No Performance Determined

Note 1: Dit produkt bevat geen asbest of teer bestanddelen.

Note 2: In afwezigheid van Europese gestandaardiseerde test methodes zal de verificatie en verklaring van vrijgave of aanwezigheid moeten worden gedaan rekening houdend met plaatselijke normen in het land van gebruik van het eindprodukt.

- De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door



Kurt Kesters – Technical Product Manager
(naam en functie)

Ham, 1th of April 2018
(plaats en datum van afgifte)