



IKO roofgarden pro 5.0

Artikelnummer: 01560321

OMSCHRIJVING:

Gewapende dakbaan op basis van elastomeer (SBS) bitumen met brandvertragende en wortelwerende eigenschappen en een polyester-glas combinatie inlage. De bovenzijde is afgewerkt met licht grijze leislag en de onderzijde is voorzien van wegbrandfolie. Toepasbaar als toplaag in een meerlaags dakbedekkingssysteem voor groendaken.

VERWERKING:

Verwerking volgens de brandmethode.

SAMENSTELLING:

Type bitumen	Elastomeer
Bovenafwerking	Licht grijze leislag
Inlage	Polyester-glascombinatie
Onderafwerking	Wegbrandfolie

VERPAKKING:

Nominale dikte (mm)	5
Tolerantie op dikte (mm)	+/- 0,2
Lengte (m)	5
Breedte (m)	1
Rolgewicht (kg)	+/- 30
Aantal rollen / pallet	24
Type pallet	Europallet

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:

	Waarden
Trek L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	1300
Trek B (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	1000
Rek L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	45
Rek B (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	45
Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 MDV N Only MF)	≥ 300
Koude buig (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom)	≤ -25
Vloeitemperatuur (EN 1110)	≥ 110
Doorscheurweerstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm)	≥ 500
Dimensionele stabiliteit (EN 1107-1 MLV)	≤ 0.3
Brandwerendheid	Broof(t1)
Dampdiffusieweerstand (μd)	NPD
Wortelwerend (EN 13948)	Bestand

CERTIFICATEN:

- CTG 500
- NL BSB certificaat BD-015
- Productie ISO 9001 & 14001

IKO bevestigt hiermee officieel dat dit bouwproduct overeenkomt met de voorzieningen van volgende Europese Richtlijn(en) indien de installatie ervan is uitgevoerd volgens de systeemrichtlijnen en verwerkingsvoorschriften in de documentatie:

- 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- EN 13707

FPC certificaat afgegeven door SGS Notified Body, geregistreerd onder registratienummer 0120.

Certificaatnummer: GB15/92520.

