

PRESTATIEVERKLARING

Nr.: 00602-CPR-SH3-001

- 1 Unieke identificatiecode van het producttype: **Armourshield Plus**
- 2 Beoogd(e) gebruik(en): **Bitumen shingles type 4P2 bedoeld voor dak- en gevelbekleding.**
- 3 Fabrikant:
IKO Sales International NV - Truibroek 74 - 3945 Ham - Belgium
Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.130 - residential.europe@iko.com - www.ikodop.eu
- 4 Gemachtigde:
-
-
- 5 Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
Systeem 4, maar voor gebruik dat onderhevig is aan brandgedrag en externe brandprestaties Systeem 3.
- 6 Europees beoordelingsdocument: **220020-00-0402**
Europese technische beoordeling: **ETA-17/0512 - 22/01/2021**
Technische beoordelingsinstantie: **BUTgb vzw**
Aangemelde instantie: **1173**
- 7 Aangegeven prestatie:

| Essentiële kenmerken | Prestaties | Geharmoniseerde technische specificaties |
|--|---|--|
| Treksterkte breedte Treksterkte hoogte Nageldoorscheursterkte | > 600 N/50mm > 400 N/50mm > 100N | ETA-17/0512 |
| Reactie bij brand | E | |
| Externe brandblootstelling | BroofT1 | |
| Water doorlaatbaarheid (bitumenmassa) | 1149 ± 150 g/m ² | |
| Blistering - blaasvorming | neen | |
| Breedte Hoogte | 1000 ± 3mm 318 ± 3mm | |
| Vloei temperatuur Granulaatverlies Waterabsorptie | ≤ 2mm ≤ 2,5g < 2% | |
| Resistent tegen veroudering door hitte - Treksterkte breedte - Treksterkte hoogte - Nageldoorscheursterkte - Vloei temperatuur - Granulaatverlies | > 600 N/50mm > 400 N/50mm > 100N < 2mm < 2,5g | |
| Resistent tegen UV-straling - Treksterkte breedte - Treksterkte hoogte - Nageldoorscheursterkte | > 600 N/50mm > 400 N/50mm > 100N | |
| Gevaarlijke stoffen (zie note 1 & 2) | NPD | |

NPD = Geen prestatie bepaald

Note 1: Dit produkt bevat geen asbest of teer bestanddelen.

Note 2: In afwezigheid van Europese gestandaardiseerde test methodes zal de verificatie en verklaring van vrijgave of aanwezigheid moeten worden gedaan rekening houdend met plaatselijke normen in het land van gebruik van het eindprodukt.

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ham, 01/12/2021
(plaats en datum van afgifte)

Ondertekend voor en namens
de fabrikant door:
Dragos-Horea Popa
Technisch Product Manager
(naam en functie)



Fabrikant:

IKO Sales International NV - Truibroek 74 - 3945 Ham - Belgium
Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.130 - residential.europe@iko.com - www.ikodop.eu



NB 1173

Roofplus Hex
20
00602-CPR-SH3-001



neen

ETA-17/0512
Bitumen shingles type 4P2 bedoeld voor dak- en gevelbekleding.



> 600 N/50mm



> 400 N/50mm



> 100N



NPD



E



BroofT1



1149 ± 150 g/m²



318 ± 3mm



1000 ± 3mm



≤ 2mm



≤ 2,5g



< 2%

| | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|
| | Bliestering - blaasvorming | | Treksterkte breedte |
| | Treksterkte hoogte | | Nageldoorscheursterkte |
| | Gevaarlijke stoffen NPD = Geen prestatie bepaald | | Reactie bij brand |
| | Externe brandblootstelling | | Water doorlaatbaarheid (bitumenmassa) |
| | Hoogte | | Breedte |
| | Vloeitemperatuur | | Granulaatverlies |
| | Waterabsorptie | Note 1: Dit produkt bevat geen asbest of teer bestanddelen. Note 2: In afwezigheid van Europese gestandaardiseerde test methodes zal de verificatie en verklaring van vrijgave of aanwezigheid moeten worden gedaan rekening houdend met plaatselijke normen in het land van gebruik van het eindprodukt. | |