

PRESTATIEVERKLARING

Nr.: 00302-CPR-SH2-001

- 1 Unieke identificatiecode van het producttype: **Monarch**
- 2 Beoogd(e) gebruik(en): **Bitumen shingles type 4P2 bedoeld voor dak- en gevelbekleding.**
- 3 Fabrikant:
IKO Sales International NV - Truibroek 74 - 3945 Ham - Belgium
Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.130 - residential.europe@iko.com - www.ikodop.eu
- 4 Gemachtigde:
-
-
- 5 Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
Systeem 4, maar voor gebruik dat onderhevig is aan brandgedrag en externe brandprestaties Systeem 3.
- 6 Geharmoniseerde norm: **EN 544:2011**

Aangemelde instantie: **1173**
- 7 Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Treksterkte breedte	≥ 600 N/50mm	EN 544:2011
Treksterkte hoogte	≥ 400 N/50mm	
Nageldoorscheursterkte	≥ 100N	
Reactie bij brand	E	
Externe brandblootstelling	BroofT1	
Water doorlaatbaarheid (bitumenmassa)	≥ 1300 g/m ²	
Blistering - blaasvorming	neen	
Breedte	1000 ± 3mm	
Hoogte	336 ± 3mm	
Vloei temperatuur	≤ 2mm	
Granulaatverlies	≤ 2,5g	
Waterabsorptie	< 2%	
Gevaarlijke stoffen (zie note 1 & 2)	NPD	

NPD = Geen prestatie bepaald

Note 1: Dit produkt bevat geen asbest of teer bestanddelen.

Note 2: In afwezigheid van Europese gestandaardiseerde test methodes zal de verificatie en verklaring van vrijgave of aanwezigheid moeten worden gedaan rekening houdend met plaatselijke normen in het land van gebruik van het eindprodukt.

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ham, 01/12/2021
(plaats en datum van afgifte)

Ondertekend voor en namens
de fabrikant door:
Dragos-Horea Popa
Technisch Product Manager
(naam en functie)



Fabrikant:

IKO Sales International NV - Truibroek 74 - 3945 Ham - Belgium
Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.130 - residential.europe@iko.com - www.ikodop.eu



NB 1173

Monarch
20
00302-CPR-SH2-001



neen

EN 544:2011
Bitumen shingles type 4P2 bedoeld voor dak- en gevelbekleding.



≥ 600 N/50mm



≥ 400 N/50mm



≥ 100N



NPD



E



BroofT1



≥ 1300 g/m²



336 ± 3mm



1000 ± 3mm



≤ 2mm



≤ 2,5g



< 2%

	Bliestering - blaasvorming		Treksterkte breedte
	Treksterkte hoogte		Nageldoorscheursterkte
	Gevaarlijke stoffen NPD = Geen prestatie bepaald		Reactie bij brand
	Externe brandblootstelling		Water doorlaatbaarheid (bitumenmassa)
	Hoogte		Breedte
	Vloeitemperatuur		Granulaatverlies
	Waterabsorptie	Note 1: Dit produkt bevat geen asbest of teer bestanddelen. Note 2: In afwezigheid van Europese gestandaardiseerde test methodes zal de verificatie en verklaring van vrijgave of aanwezigheid moeten worden gedaan rekening houdend met plaatselijke normen in het land van gebruik van het eindprodukt.	