

## PRESTATIEVERKLARING

Nr.: 00000-CPR-SH3-001

- 1 Unieke identificatiecode van het producttype: **Superglass Beaver**
- 2 Beoogd(e) gebruik(en): **Bitumen shingles type 4X2 bedoeld voor dak- en gevelbekleding.**
- 3 Fabrikant:  
**IKO Sales International NV - Truibroek 74 - 3945 Ham - Belgium**  
**Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.130 - residential.europe@iko.com - www.ikodop.eu**
- 4 Gemachtigde:  
-  
-
- 5 Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:  
**Systeem 4, maar voor gebruik dat onderhevig is aan brandgedrag en externe brandprestaties Systeem 3.**
- 6 Europees beoordelingsdocument: **220020-00-0402**  
Europese technische beoordeling: **ETA-17/0510 - 26/09/2017**  
Technische beoordelingsinstantie: **BUTgb vzw**  
Aangemelde instantie: **1173**
- 7 Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Treksterkte breedte Treksterkte hoogte Nageldoorscheursterkte	> 600 N/50mm > 400 N/50mm > 100N	<b>ETA-17/0510</b>
Reactie bij brand	E	
Externe brandblootstelling	BroofT1	
Water doorlaatbaarheid (bitumenmassa)	896 ± 150 g/m <sup>2</sup>	
Blistering - blaasvorming	neen	
Breedte Hoogte	1000 ± 3mm 336 ± 3mm	
Vloei temperatuur Granulaatverlies Waterabsorptie	≤ 2mm ≤ 2,5g < 2%	
Resistent tegen veroudering door hitte - Treksterkte breedte - Treksterkte hoogte - Nageldoorscheursterkte - Vloei temperatuur - Granulaatverlies	> 600 N/50mm > 400 N/50mm > 100N < 2mm < 2,5g	
Resistent tegen UV-straling - Treksterkte breedte - Treksterkte hoogte - Nageldoorscheursterkte	> 600 N/50mm > 400 N/50mm > 100N	
Gevaarlijke stoffen (zie note 1 & 2)	NPD	

NPD = Geen prestatie bepaald

Note 1: Dit produkt bevat geen asbest of teer bestanddelen.

Note 2: In afwezigheid van Europese gestandaardiseerde test methodes zal de verificatie en verklaring van vrijgave of aanwezigheid moeten worden gedaan rekening houdend met plaatselijke normen in het land van gebruik van het eindprodukt.

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ham, 01/12/2021  
(plaats en datum van afgifte)

Ondertekend voor en namens  
de fabrikant door:  
Dragos-Horea Popa  
Technisch Product Manager  
(naam en functie)



Fabrikant:

**IKO Sales International NV - Truibroek 74 - 3945 Ham - Belgium**  
**Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.130 - residential.europe@iko.com - www.ikodop.eu**



NB 1173

Superglass Beaver  
 20  
 00000-CPR-SH3-001



neen

ETA-17/0510  
 Bitumen shingles type 4X2 bedoeld voor dak- en gevelbekleding.



> 600 N/50mm



> 400 N/50mm



> 100N



NPD



E



BroofT1



896 ± 150 g/m<sup>2</sup>



336 ± 3mm



1000 ± 3mm



≤ 2mm



≤ 2,5g



< 2%

	Bliestering - blaasvorming		Treksterkte breedte
	Treksterkte hoogte		Nageldoorscheursterkte
	Gevaarlijke stoffen NPD = Geen prestatie bepaald		Reactie bij brand
	Externe brandblootstelling		Water doorlaatbaarheid (bitumenmassa)
	Hoogte		Breedte
	Vloeitemperatuur		Granulaatverlies
	Waterabsorptie	Note 1: Dit produkt bevat geen asbest of teer bestanddelen. Note 2: In afwezigheid van Europese gestandaardiseerde test methodes zal de verificatie en verklaring van vrijgave of aanwezigheid moeten worden gedaan rekening houdend met plaatselijke normen in het land van gebruik van het eindprodukt.	