

Lasco gum 470K24 Wit 5.0

01529399

Productbeschrijving:

Gewapende dakbaan op basis van plastomeer (APP)bitumen met brandvertragende eigenschappen en een polyester-glas combinatie inlage. De bovenzijde is afgewerkt met witte leislag en de onderzijde is voorzien van wegbrandfolie. Toepasbaar als toplaag in één- of meerlaags mechanisch bevestigde of losliggend en geballaste dakbedekkingssystemen.

Plaatsing

Verwerking volgens de brandmethode.

Samenstelling

| | |
|----------------|---------------------------|
| Type Bitumen | Plastomeer |
| Bovenafwerking | Witte H15 leislag |
| Inlage | Polyester-glas combinatie |
| Onderafwerking | Wegbrandfolie |

Technische eigenschappen:

| | |
|--|------------|
| Trek L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%) | 700 |
| Trek B (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%) | 450 |
| Rek L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.) | 30 |
| Rek B (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.) | 40 |
| Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 MDV N Only MF) \geq | 100 |
| Koude buig (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom) | \leq -15 |
| Vloeitemperatuur (EN 1110) | \geq 130 |
| Afschuifweerstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm) | \geq 500 |
| Dimensionele stabiliteit (EN 1107-1 MLV) | \leq 0.3 |
| Brandwerendheid | Broof(t1) |
| Dampdiffusieweerstand (μ d) | NPD |
| Wortelwerend (EN 13948) | - |

Verpakking:

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Nominale dikte (mm) | 3,6 |
| Tolerantie op dikte (mm) | +/- 0,2 |
| Lengte (m) | 5 |
| Breedte (m) | 1 |
| Breedte overlap (cm) | 8,0 |
| Rolgewicht (kg) | +/- 25 |
| Aantal rollen / pallet | 36 |
| Type pallet | 1 X 1,2 m single use |

Bij verticaal transport altijd een geschikte pallet hefhaak gebruiken.

Certificaten:

- CTG 726
- NL BSB certificaat BD-015
- Productie ISO 9001 & 14001

Bitasco Trading bv bevestigt hiermee officieel dat dit bouwproduct overeenkomt met de voorzieningen van volgende Europese Richtlijn(en) als men de installatie ervan uitvoert volgens de systeemrichtlijnen en plaatsingsregels in de documentatie:

- 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- EN 13707

FPCcertificaat bekomen van SGS Notified Body, geregistreerd onder registratienummer 0958.

Certificaatnummer: 0958-CPR-2009/1.

